Servoscala per edifici pubblici a norma.

Importo previsto fornitura e posa in opera iva ed oneri compresi € 24.000,00.

Tipologie:

Dati tecnici

V6s

DOTAZIONI DI SERIE

- COMANDI PROTETTI A UOMO PRESENTE ERGONOMICI E CON PARTE ATTIVA ESTESA
- 8 MISURE DI PEDANA
- COMPLETAMENTE AUTOMATICO
- DISPLAY A BORDO
- LUCI LED INFORMATIVE
- 2 COLORI STANDARD: BIANCO PAPIRO O GRIGIO ANTRACITE
- APP MYVIMEC PER UTENTE FINALE E INSTALLATORE
- MANIGLIONE
- CHIAVE MAGNETICA ESTRAIBILE
- STOP DI EMERGENZA
- BARRE DI CONTENIMENTO INTERBLOCCATE E RICHIUDIBILI VERSO IL BASSO
- RESCUE MODE - MANOVRA MANUALE DI EMERGENZA IN CASO DI BLOCCO MACCHINA SULLA SCALA
- TRAZIONE A DOPPIA CATENA
- LIMITATORE DI VELOCITÀ E PARACADUTE MECCANICO A PRESA PROGRESSIVA
- FINECORSA ELETTRICI DI SICUREZZA
- DISPOSITIVI ANTIURTO, ANTICESOIAMENTO, ANTISCHIACCIAMENTO
- RADIOCOMANDI DI PIANO

OPTIONAL

- TELO PROTETTIVO
- COLORI E GRAFICHE PERSONALIZZABILI
- GATEWAY PER CONNESSIONE A CLOUD (IOT)
- PARAPIEDE A NORMA EN81-40
- ACCESSO FRONTALE
- SEGNALE ACUSTICO DI MOVIMENTO
- FERMATE INTERMEDIE TRA UN PIANO E L'ALTRO
- SEDILE AVVITATO
- COLONNETTA PER PULSANTIERA DI PIANO
- RADIOCOMANDI PER ACCOMPAGNATORE
- ALLARME LUMINOSO E ACUSTICO DI SOVRACCARICO

DATI TECNICI

	V6s	VERSIONE DA 300 KG	VERSIONE DA 225 KG
A	LARGHEZZA MINIMA SCALA (MM)	1000	960
B	PENDENZA	DA 0° A 50°	
C	DIMENSIONE GUIDA (MM)	80x40	50x30
D	INGOMBRO MINIMO GUIDA (MM)	135	100
E	INGOMBRO MINIMO PEDANA CHIUSA (MM)	380	350
F	DIMENSIONI PEDANA	750x600, 750x650, 750x700, 800x700, 900x700, 1000x800, 1000x900, 1250x800	
G	PORTATA UTILE FINO A 45°	300 KG	225 KG
H	PORTATA UTILE OLTRE 45°	250 KG	225 KG
I	VELOCITÀ	0,10 m/s	
J	ALIMENTAZIONE BATTERIE	24 Vdc	
K	CONSUMO MAX	1 Kw	
L	RESCUE MODE	SEMPLICI OPERAZIONI PER METTERE LA MACCHINA IN SICUREZZA	
M	LED INFORMATIVI	INFORMAZIONI SIA ALL'INSTALLATORE SIA ALL'UTENTE FINALE	
N	DISPLAY	INFORMAZIONI SIA ALL'INSTALLATORE SIA ALL'UTENTE FINALE	
O	MYVIMEC APP	DISPONIBILE PER INSTALLATORI E UTENTE FINALE	

CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA 2014/30/ COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA. CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA 42/2006 DIRETTIVA MACCHINE.
I DATI TECNICI SONO INDICATIVI. VIMEC SI RISERVA DI APPORTARE QUALSIASI MODIFICA CHE RITENGA OPPORTUNA

SPECIFICHE DI CONFORMITÀ EN 8140

V6s	COMMI
MATERIALI IGNIFUGHI E AUTOESTINGUENTI	5.1.4
SENSORE DI SOVRACCARICO	5.1.6.2
COEFFICIENTE DI SICUREZZA 2,5 PER LA MAGGIOR PARTE DEI COMPONENTI PORTANTI	5.1.7
GRADO DI PROTEZIONE IP 44	5.1.8.2
SISTEMA DI TRAZIONE A DOPPIA CATENA CON SENSORE DI SICUREZZA	5.4.1.5
FATTORE DI SICUREZZA DEL PIGNONE DI GUIDA	5.4.5.1
PROTEZIONI ANTI INTRAPPOLAMENTO E ANTI SCHIACCIAMENTO	5.4.8.5
SEGNALI VISIVI CON LUCI A LED	5.5.16.2
SUPERFICIE CALPESTABILE ANTI-SDRUCCIOLO	5.6.4.1
PARAPIEDE 75 MM	5.6.4.4.3
MANIGLIONE	5.6.4.5.2
DISTANZA FRA LE BARRE 100 MM	5.6.4.5.3

Montascale per Disabili

Per chi ha difficoltà motorie le **barriere architettoniche** rappresentano un ostacolo all'opportunità di una vita il più possibile autonoma. Salire o scendere le scale senza essere di peso a nessuno e ritrovare una condizione di indipendenza che restituisca la giusta dignità diventa una **necessità imprescindibile.**

E per soddisfare tale necessità è possibile avvalersi di un comodo e pratico **montascale per disabili.**